



FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN 230/95
Luzuriaga 676 - Ciudad - (C. P. 5500) - Mendoza - República Argentina Tel.:
0261-4286100 - Fax: 0261-4287100 - E-mail: femadmza@yahoo.com.ar



Versión 1-2020

CAMPEONATO VALLETANO DE KARTING DE TIERRA 2020

REGLAMENTO TÉCNICO
CATEGORÍA MENORES 110 CC
STANDART



FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN 230/95

Luzuriaga 676 - Ciudad - (C. P. 5500) - Mendoza - República Argentina Tel.:
0261-4286100 - Fax: 0261-4287100 - E-mail: femadmza@yahoo.com.ar



Versión 1-2020

REGLAMENTO TÉCNICO CATEGORÍA MENORES 110 CC

STANDART

GENERALIDADES:

-El presente reglamento tiene vigencia desde el 1 de Enero de 2020 hasta el 31 de Diciembre de 2020, reemplazando cualquier versión anterior.

IMPORTANTE: Todo lo que no está expresamente autorizado en el presente Reglamento Técnico, está terminantemente prohibido.

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR CATEGORÍA PARA OTORGAR PUNTAJE: Es exigencia como mínimo (5) cinco karts que larguen la competencia y que previamente estén inscriptos en la misma.

LICENCIAS: Todos los pilotos deben poseer licencia médica y deportiva, FEMAD, y licencia de concurrente de FEMAD. Los menores deben tener autorización del padre y la madre ante Escribano Publico o Juez De Paz legalizada ante Colegio de Escribanos.

EDAD: Para pilotos que cumplan 11 (Once) años, año calendario y un máximo de 14 (catorce) años, año calendario.

-SIN EXCEPCIÓN

INDUMENTARIA Es obligatorio para competir el uso de los siguientes elementos: buzo de cuero, símil cuero o tela, casco integral y botas reforzadas con protección de tobillo, cuellera y chaleco, homologado CNK - CDA - ACA

NUMEROS DISTINTIVOS: Cuatro (4) placas de dieciséis (16) centímetros por diez y ocho (18) centímetros, redondeadas en sus ángulos, de material flexible, con números VERDES, sobre fondo BLANCO. Deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que, en los pontones laterales, se pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm como mínimo.

Es obligatorio respetar tanto el fondo como el color del número.

1- Motor:

1.1 Tipo de Motor:

Mono cilíndrico, 113,5 cc sin tolerancias, 4 tiempos, árbol de levas a la cabeza, refrigerado por aire de cilindro horizontal, caja rotativa de cuatro velocidades con



embrague automático o centrífugo. De origen Chino, Taiwán, India, Nacional, Corea o Brasil, no se permiten motores Japoneses o Chinos como Yamaha Criptón Kawasaki o Suzuki.


Todos los motores deberán ser previamente autorizados por la Comisión Técnica de acuerdo a las fichas de homologación de los diferentes motores de las diferentes marcas debiendo cada uno de ellos mantener todos sus componentes originales o similares exceptuando lo puntalmente especificado .

1.2 Cártter:

Carter original del motor, formas y dimensiones externas e internas originales. No se puede alterar la posición y medidas originales de los espárragos y/o tornillos.

1.3 Tapa de cilindro:

Original del motor, o similar de venta comercial sin ningún tipo de modificación. No se permite ningún relleno ni maquinado con algún material metálico o no metálico Obligatorio el uso de junta de tapa de cilindros, espesor y material libre.



Las medidas se especifican en la figura.

ENTRADA EN CONDUCTO DE ADMISION: 23,5 mm. (MAXIMO) SIN MODIFICACIONES
SE PUEDE MAQUINAR CONDUCTOS DE ESCAPE HASTA 23 mm Y ADMISION HASTA 23,5 mm MANTENIENDO LAS MEDIDAS DE LOS MISMOS.
INTERIOR ORIGINAL ESTANDAR. LOS 23,5 MM DEBEN CUMPLIRSE A PARTIR DE LOS 5 MM MEDIDO DESDE EL PLANO DE JUNTA HACIA EL INTERIOR DEL CONDUCTO DE ADMISION, EN CASO DE TAPAS QUE VENGAN CON EL INICIO DEL TUBO DE ADMISION FRESADO DE FABRICA.

- Angulo de asiento: Libre
- Diámetro casquillo admisión: 18,80mm (+/- 0,20)
- Diámetro casquillo escape: 17,00mm (+/- 0,20)

1.4 Árbol de Levas:



Árbol de levas original del modelo. Cruce, alzada y punto original o remplazo comercial. Fijación realizada con los 3 tornillos originales. No se permite el uso de ningún árbol de levas deportivo.

Se permite corrector de levas.

Se controlará con patrón.....

Círculo base 21.12 mm máximo – 21.06 mm mínimo

Altura de leva de admisión 26.68mm máximo

Altura de leva de escape 26.40mm de máximo

1.5 Guías de válvulas:

Originales en material, forma y dimensiones.

1.6 Válvulas:

Originales o similares en material, forma, masa y dimensiones para admisión y escape respectivamente.

- Escape; 1° Altura: 65mm
 2° Díam. Cabeza: 20mm (+/- 0,5mm)

 3° Díam. Vástago: 5mm
- Admisión; 1° Altura: 65,80mm (mínimo)
 2° Díam. Cabeza: 23mm (+/- 0,5mm)

 3° Díam. Vástago: 5mm

No se permite quitar ni agregar material.

Prohibido el uso de válvulas de titanio.

Cantidad 2 válvulas, 1 admisión y 1 de escape.

Se permite el uso de válvulas de cualquier nacionalidad.

1.7 Platinos de Válvulas:

Originales o similares en material, forma, masa y dimensiones.

1.8 Resortes de Válvulas:

Originales o similares. Cantidad por válvula igual a la original del motor.

Debe llevar dos resortes por válvula.

Interior de 8 vueltas.

Exterior de 7 vueltas.

1 arandela de acero de 0,80mm por válvula.

Cuya tensión debe ser de: 10 Kg. +/- 250g a 10 mm con platillo y arandela de 0.8 mm., tomando en cuenta con los 2 resortes.



1.9 Holgura de válvulas:

Libres.

1.10 Balancines:

Originales o similares. Manteniendo ángulos, radios y demás medidas originales.

Se controlará con balancín patrón.

Peso 40 gramos

1.11 Cigüeñal:

Original o similar, manteniendo su recorrido, masa y balanceo.

Se prohíbe cualquier trabajo que altere su condición original.

Original del motor, no pulido ni maquinado.

No se permite Cigüeñal de competición, ni alivianado

1.12 Biela:

Provista para motores de gran serie, manteniendo su longitud entre centros y masa.

Prohibido cualquier trabajo adicional sobre la misma, alivianar.

Se permite uso de biela de cualquier nacionalidad. No se permite biela de competición.

1.13 Pistón:

Provisto para motores de gran serie, manteniendo la forma del modelo original y la cantidad de aros. Prohibido cualquier trabajo adicional sobre el mismo.

Se permite pistones fabricados por fundición de nacionalidad chino, japonés o nacional. No se permite pistón de competición o forjado.

De uso comercial prohibido uso de pistón de competición o forjado

En ningún caso con el pistón en punto muerto superior o en cualquier momento de su carrera podrá sobrepasar el plano de juntas del cilindro. Tomándose como referencia la cabeza del pistón sin carbón y sin junta de tapa de cilindro.

Se permite limar rugosidad en la cabeza del pistón para que cumpla con esta condición.

1.14 Aros:

Originales del motor o similares. Cantidad original. Todos los aros deben estar en correcto funcionamiento, manteniendo la presión original contra la camisa del cilindro, al finalizar la competencia.



1.15 Cilindro:

Original del motor o su reemplazo similar de venta comercial.
Permitido su rectificado hasta 110-113cc. Sin tolerancias.
Obligatorio el uso de la junta de base de cilindro, espesor y material libre

ALTURA DE CILINDRO DIAMETRO CARRERA CILINDRADA

78 mm. 50 mm. 55,50 mm. 107 c.c.
69 mm. 52.4 mm. 49.5 mm. 108 c.c.
69 mm. 50 mm. 49.5 mm. 97 c.c.

Tolerancias en todos los casos +/- 0.2 decimas de mm.
No se permite cromados de cilindros
Exterior: Aspecto original.

1.16 Bridas intermediarias:

De uso opcional. Éstas se ubican, una entre el carburador y el tubo de admisión y la otra entre el tubo de admisión y la tapa de cilindros, ambas deben ser instaladas con los anillos de goma originales o con una junta por lado de espesor máximo 1mm.
La forma de estas bridas debe ser similar a las originales, material libre, espesor 5mm máximo sin junta.

1.17 Carburador:

Original que lleva la moto o reemplazo comercial.
Se permite colocar carburador boca 18 mm, con cortina encamisada a 15 mm
Cortina: Hasta 15 mm
Prohibido mecanizado externo o interno
Se permite trabajar sobre chicleros o agujas.
Se permite un solo carburador.

1.18 Filtro de aire:

Libre de fabricación.
Prohibida sobrealimentación en carburador y filtro.

1.19 Carter y Tapa de motor:

Originales o reemplazos comerciales.
No se permiten alteraciones o modificaciones interiores o exteriores.

1.20 Escapes libres que no excedan los límites naturales del karting:

No deberá poseer en sus extremos, puntas ni filos.
Embrague original del motor a emplear o reemplazo comercial.
No se permite ninguna modificación de sus partes.
Se puede cambiar o modificar resortes.



1.21 Tubo de admisión:

Original o similar provisto para motores de gran serie en material, forma, terminación superficial y dimensiones. Obligatoria la utilización de una junta para la colocación del mismo de espesor.

No se permite tubo de admisión deportivo.

Se permite orificio para conectar bomba de combustible. Diámetro Máximo 6 mm

No se permite ninguna otra utilización que no sea para el funcionamiento de la bomba de combustible.

Se Permite tubo largo o corto solo de venta comercial, sin quitar o agregar material metálico o no metálico

2- Caja:

- a. ORIGINAL DEL MOTOR CON LA MISMA RELACION PRIMARIA O REEMPLAZO COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO.
- b. PIÑON: 17 DIENTES
- c. CORONA: 69 DIENTES

3- Sistema de Arranque:

Se debe mantener el sistema original en funcionamiento

4- Batería:

Uso opcional.

5- Distribución:

Sistema original sin modificaciones, resorte original o similar provisto para motores de gran serie

6- Rodamientos Internos:

Libre nacionalidad

7- Encendido:

Se deberá conservar el encendido original, sin modificación alguna, tanto en volante como en bobinado interno y externo.

CDI libre.

No se permite artesanal.

No se permite trabajar el volante, (quitar o agregar material)

Se pueden reemplazar partes por repuestos nacionales, chinos u originales.

No se permite modificar el sensor de su posición original.

No se permite modificar la leva de encendido situada en el volante.

Se permite el uso de cable y capuchón de bujía de mejor calidad.

No se permite el uso de bujía de competición.



FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN 230/95

Luzuriaga 676 - Ciudad - (C. P. 5500) - Mendoza - República Argentina Tel.:
0261-4286100 - Fax: 0261-4287100 - E-mail: femadmza@yahoo.com.ar



Versión 1-2020

No se permite modificar chaveta de volante de encendido, ni la posición del mismo. No se permite quitar la chaveta del volante de encendido

8. **Peso Mínimo:**

145 kg., con el kart tal cuál termino la competencia, y el piloto con todos sus elementos e indumentaria.

Marzo de 2020.