



FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO  
PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN 230/95  
Pascual Toso 623 – San José – Guaymallén – Mendoza – Argentina - C. P. 5519  
Tel.: 0261-4317850 – Fax: 0261-4317850 E-mail: femadmza@yahoo.com.ar



Versión 1 - 2016

# CAMPEONATO

# MENDOCINO

# DE KARTING

# REGLAMENTO TÉCNICO

# PROMOCIONAL IAME 60



## REGLAMENTO TÉCNICO

### PROMOCIONAL IAME 60

**LICENCIAS:** Podrán participar en las competencias del Campeonato Mendocino de Karting 2015, todos los pilotos habilitados con Licencias Nacionales, o las expedidas por las FRAC del país, otorgándose el puntaje a la posición que ocupó al finalizar la competencia. Los menores deben tener autorización del padre y la madre ante Escribano Publico o Juez De Paz legalizada ante Colegio de Escribanos.

#### 1. Edad:

Para pilotos de mínimo **8 (OCHO)** años cumplidos a la fecha de la primera carrera en la que vaya a participar y de máximo **11 (ONCE)** años cumplidos durante el Campeonato.-

2. **Es obligatorio** para competir el uso de los siguientes elementos **homologado** CNK CDA-ACA.:  
buzo símil cuero o tela, casco integral y botas reforzadas con protección de tobillo, y cuellera

#### 3. Numeros Distintivos:

Cuatro (4) placas de veinte (20) centímetros por veinte (20) centímetros redondeadas en sus ángulos, de material flexible, de fondo BLANCO con números NEGROS deberá contar con una placa adelante y otra atrás, mientras que en los pontones laterales, se pintarán 2 números, con iguales características. Será de trazo simple de 15 mm. como mínimo.

#### 4. Peso Mínimo:

Piloto y kart, **113 kilos**, en el orden de llegada a parque cerrado, si el kart pierde algún elemento durante la competencia, será pesado sin este, no siendo permitido poner dicho elemento en la balanza. el peso será valido solo con la medición de la balanza oficial.-

#### 5. Fichas de Homologación: Habilitación y ficha de dimensiones.

- El motor en general, y todas sus partes en particular, deben responder a las especificaciones de las Fichas de dimensiones con sus tolerancias respectivas

#### 6. Motor:

PARILLA MINI SWIFT 07 ( completamente original)

Los motores serán provistos por cada competidor.-

Se permite sellar 1 motor por fecha, pudiendo realizar reparaciones del motor, con la debida autorización de los Comisarios Técnicos.-

En el caso que exista una rotura que ponga en peligro la participación del piloto, este podrá sellar otro motor en cualquier momento de la competencia con la debida autorización del Comisario Técnico.-

Todos los componentes del motor deberán ser originales y no se permite ningún tipo de trabajo, en ninguna de sus partes y deberán responder a la ficha de homologación.



**Carburación Fija.** Chicler de alta **93**, y el de baja **60**. Altura de la aguja **2** puntos de arriba hacia abajo. [Avance del encendido libre.](#)

[FILTRO DE AIRE: original o marca MVR.](#)

#### 7. **Embrague:**

Antes de cada partida o cuando La Técnica lo crea conveniente se controlara el acople del embrague que deberá actuar a partir de las 5500 rpm

#### 8. **Batería**

Cada piloto será responsable de su batería eléctrica, como de su carga en todo momento de la competencia.

#### 9. **Avería del arranque eléctrico antes de una partida**

En caso de existir un problema con este dispositivo, se podrá prestar ayuda por medio de un arrancador externo, y de esta forma participar de la competencia

#### 10. **Bujía**

Original del motor NGK BR10EG

#### 11. **Relación:**

Será corona de **80** dientes y piñon de **11** dientes.-

#### 12. **Chasis:**

Homologados o Habilitados por la CNK-CDA-ACA. [Se permite sellar solo 1 \(uno\) por año.](#) Eje de 30 mm de diámetro máximo, macizo y material magnetico. El Chasis deberá estar Precintado durante la totalidad del campeonato. En el caso de accidente u otra situación en donde se demuestre que el mismo no puede repararse la Técnica permitirá el cambio de chasis luego de la correspondiente evaluación del mismo.-

#### 13. **Neumáticos:**

Se utilizará MG roja 1 juego de neumáticos cada **4 fechas**, siendo obligatorio el uso del mismo en las pruebas oficiales, en las series y en la final. Los números de los neumáticos serán asentados en un registro por el comisario técnico actuante.

[En las Fechas: 1ra, y 5ta, todos los karts pondrán neumáticos nuevos.](#)

Los pilotos que comiencen a competir en una fecha distinta a la 1ª, ó 5ª, con neumáticos nuevos, penalizaran largando del último puesto en la grilla de la primer serie; Luego en las próximas fechas que corresponda tendrá que poner neumáticos nuevos, para así poder estar en iguales condiciones que el resto de los participantes

#### 14. **Paragolpe trasero:**

Debera cubrir ambas ruedas traseras y ser de material absorbente, homologado CIK/FIA



y/o CNK .- Obligatorio.

**15. COMBUSTIBLE:**

Se utilizará nafta de rango PREMIUM, de cualquier marca comercial, apta para vehículos terrestres.

El aceite deberá ser de uso comercial y su porcentaje en la mezcla es libre.-

IMPORTANTE :Todo jefe de equipo o mecánico deberá tener bidones de seguridad, deberán poseer al menos un matafuego por cada Karting de 10 Kg tipo ABC.-

**16. Adquisición de Datos:**

Este sistema con o sin memoria, puede permitirse solamente con la lectura de : las revoluciones del motor, la velocidad en una rueda y el tiempo de vuelta.-

**17. Importante:**

Las medidas declaradas, por fichas de homologación, planos aclaratorios, etc. del motor, proporcionados por el fabricante, son tolerancias de fabricación y no podrán ser usadas para efectuar trabajos de preparación, salvo que esto sea permitido en forma escrita por este reglamento.-

**Lunes, 07 de Marzo del 2016.-**

**HUGO ISMAEL MARI**

Secretario Fe.M.A.D.